

## TASKI swingo 455 B BMS

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym

### TASKI swingo 455 B BMS to:

- wszechstronność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

### Wszechstronność

TASKI swingo 455 B BMS to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia niedużych powierzchni podłogowych, zasilana bateriami trakcyjnymi. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system zarządzania bateriami BMS oraz opcję trybu pracy Eco. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny, opływowym kształtom oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, iż maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie rozstawione na podłodze, typu: regały, stoły. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: sklepy, kuchnie, szkoły, hotele, szpitale i inne. Dzięki ruchomej rękojeści, możliwe jest wyczyszczenie podłóg pod stołami i blatami oraz dopasowanie jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca z nią była jak najbardziej ergonomiczna.

### Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczkę pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

### Prosta obsługa i konserwacja

Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemonstrować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie te właściwości pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.



# TASKI swingo 455 B BMS

## Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

## Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

**BMS - System Zarządzania Bateriami:** Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę ładowania baterii, zapobiega ich zbyt niemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość naładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykle gniazdko zasilające.

**Tryb pracy ECO:** Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny, zostaje zmniejszony poziom emitowanego hałasu podczas pracy, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.

**Ergonomiczny uchwyt:** Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dźwigni uruchamiających maszynę.

## Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1290 m <sup>2</sup>	Rodzaj baterii	baterie żelowe 12V, 50Ah/5
Szerokość pracy	43 cm	Czas pracy baterii	ok. 1,5 h
Szerokość ssawy	69 cm	Maksymalne nachylenie	2%
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Ilość szczotek	1 x 43 cm
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Pojemność zbiornika czystego roztworu	22 L	Prędkość obrotowa szczotki	160 obr./min.
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	25 L	Nacisk szczotki	ok. 32 kg
Regulacja dozowania roztworu	ręczna (regulacja +/-)	Pobór mocy silnika szczotki	750 W
Ciężar maszyny gotowej do pracy	123 kg	Przepływ powietrza	24 l/sek.
Ciężar maszyny z baterią, bez roztworu	98 kg	Podciśnienie	9,3 kPa
Ciężar maszyny bez baterii i roztworu	58 kg	Promień skrętu	1,05 m
Prędkość pracy do przodu	3 km/h	Poziom hałasu	68 dB(A)
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	nie dotyczy	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	139 x 69 x 110 cm
Napięcie	24 V	Wymiary (D x S x W, bez ściągnaczki)	139 x 46 x 110 cm
Pobór mocy	900 W	Szerokość maszyny (bez ściągnaczki)	46 cm
Pobór mocy silnika ssącego	490 W	Klasa bezpieczeństwa	I + II
Rodzaj prostownika	wbudowany (BMS)	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu prostownika	2,5 m	Okres gwarancji	12 miesięcy

## Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7518367 TASKI swingo 455 B BMS	x 1
8504750 Szczotka szorująca 43 cm	x 1 szt.
7510829 Tarcza napędowa 43 cm	x 1 szt.
8505540 Bateria trakcyjna żelowa 12V, 50Ah/5	x 2 szt.

## Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny	7501330 Pad biały 43 cm
8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm	7501300 Pad czerwony 43 cm
8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm	7501260 Pad niebieski 43 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	7501220 Pad brązowy 43 cm
	7501370 Pad czarny 43 cm

## Gumy zbierające

4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33	4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34
---	--